


- ▶ Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky pomocí oválných otvorů
- ▶ Pro Sensys a Intermat


Montážní podložka k našroubování



- ▶ Pro vruty se zápustnou hlavou $\varnothing 4,5 \times 16$ mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 575	9 071 576	9 071 577	9 071 578	1/200 ks


Montážní podložka k zalisování



- ▶ Pro otvory $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 615	9 071 616	9 071 617	9 071 618	1/200 ks

Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- ▶ Pro otvory $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 605	9 071 606	9 071 607	9 071 608	1/200 ks