

# Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

► Intermat 9936 W45

► Pro korpusový úhel 45°, úhel otevření 95°



- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro korpusový úhel 45°
- Pro tloušťku dveří 14 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

## Intermat 9936 W45, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	naložený	vložený	Balení
			Báze B 0 mm	Báze B 6 mm	Báze B -17 mm	
k přišroubování TH 42		-	<b>0 048 096</b>	<b>0 077 699</b>	<b>0 073 932</b>	50 ks
k zalisování TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	<b>0 048 097</b>	<b>0 077 700</b>	<b>0 073 933</b>	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	<b>0 048 103</b>	<b>0 077 703</b>	<b>0 077 706</b>	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		$\varnothing 10 \times 11$	<b>9 043 668</b>	<b>9 043 669</b>	<b>9 043 671</b>	50 ks
k přišroubování TB 42		-	<b>9 043 693</b>	<b>9 043 694</b>	<b>9 043 695</b>	50 ks
k zalisování TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	<b>0 048 098</b>	<b>0 077 701</b>	<b>0 073 934</b>	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	<b>0 048 104</b>	<b>0 077 704</b>	<b>0 077 707</b>	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		$\varnothing 8 \times 11$	<b>9 043 678</b>	<b>9 043 679</b>	<b>9 043 681</b>	50 ks