




J



220-240V~  
50/60Hz

R7s

≥8000

Tc [K]  
2700±100

EAC

[h]  
2000

CE

**Kanlux**

Kanlux  
EAN

[W]

[lm]

Ei

kWh/1000h

			[W]	[lm]	Ei	kWh/1000h
J-1000W 189MM	5905339104182	1000	16000	D	1000	
J-1500W 254MM	5905339104199	1500	31000	C	1500	

CZ

určeno pro použití ve vodorovné poloze, provozní odchylka ±4°

SK

určené pre použitie vo vodorovnej polohe, prevádzkové odchýlka ±4°

HU


vízszintes működéssű, a működési pozícióban +/-4°el-térés lehetséges

DD-4P

Kompaktní zářivka nástrčná  
Kompaktná žiarivka nástrčná  
Patkó fénycső



DD/4P 3500K



GR10q

Tc [K]  
EUPSE  
≤5x MacAdam  
3500

EAC

[h]  
8000

EAC

A

CE

**Kanlux**

Kanlux  
EAN

[W]

[lm]

kWh/1000h

		[W]	[lm]	kWh/1000h
DD-16W/4P 3500K	5905339126603	16	1056	18
DD-21W/4P 3500K	5905339126610	21	1344	23
DD-28W/4P 3500K	5905339126627	28	2044	31
DD-38W/4P 3500K	5905339126634	38	2698	42