

System zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- ▶ Výsuv Quadro V6+ s Push to open, velkobalení
- ▶ Plnovýsuv, nosnost 50 kg

Výsuv



- ▶ S integrovaným systémem otvírání Push to open
- ▶ Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- ▶ Montáž nasunutím
- ▶ Ocel pozinkovaná

Vestavná šířka 12,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
300	9 125 143	9 125 144	16 ks
350	9 125 133	9 125 134	16 ks
420	9 124 967	9 124 968	16 ks
470	9 117 366	9 117 367	16 ks
520	9 125 209	9 125 210	16 ks
620	9 117 370	9 117 371	8 ks

Vestavná šířka 10,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
300	9 125 145	9 125 146	16 ks
350	9 125 112	9 125 113	16 ks
420	9 124 961	9 124 962	16 ks
470	9 124 938	9 124 939	16 ks
520	9 125 149	9 125 150	16 ks
620	9 125 211	9 125 212	8 ks

Vestavná šířka 9,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
300	9 125 147	9 125 148	16 ks
350	9 125 135	9 125 136	16 ks
420	9 124 973	9 124 974	16 ks
470	9 124 957	9 124 958	16 ks
520	9 125 207	9 125 208	16 ks
620	9 125 213	9 125 214	8 ks

Quadro vestavná šířka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Platné jsou následující rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20

